



tesa[®] 51036

Information Produit



Toile PET pour une protection élevée contre l'abrasion

Description produit

tesa[®] 51036 est un ruban de frettage de câbles toilé PET bénéficiant d'une masse adhésive acrylique supérieure (triple A[®]).

Principales Caractéristiques:

- Résistance élevée à la température 150°C/3000h
- Grande résistance à l'abrasion

Couleurs: Noir et orange

Application

tesa[®] 51036 est un produit conçu pour le compartiment moteur. Il assure une grande protection contre l'abrasion.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PET | • Epaisseur totale | 260 µm |
| • Type de masse adhésive | advanced acrylic | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| • Allongement à la rupture | 40 % | • Force de déroulement (largeur de rouleau ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Résistance à la rupture | 275 N/cm | • Résistance à la température max. | 150 °C |
| • Absorption des bruits (LV312) | Class A | • Résistance à la température min. | -40 °C |
| • Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Infos complémentaires

Largeurs standard: 9, 19, 25, 32 mm

Longueur standard: 25 m

- La plupart des combinaisons largeur/longueur sont possibles
- Autres dimensions disponibles sur demande
- Diamètre standard du mandrin: 38 mm

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51036>



tesa[®] 51036

Information Produit

Infos complémentaires

- Convient pour faciliter l'assemblage de bagues rouges
- Température minimum pendant l'application: 15°C
- Allongement à la rupture du 51036 orange: 45%

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51036>