# tesa® 54236
# Pièces matricées de grande précision

## Information Produit

Feutre adhésif premium pour les applications BSR exigeantes

### Description produit

tesa® 54236 est un feutre gris d'une épaisseur de 3.5mm au pouvoir adhésif élevé. Il associe l'absorption des vibrations et d'excellentes propriétés d'amortissement du bruit. Il est applicable dans un environnement humide.

Caractéristiques:

- Excellentes propriétés d'amortissement du bruit
- Conformabilité
- Pouvoir adhésif élevé
- Excellente absorption des vibrations et des bruits type BSR
- Résistance à l'humidité
- Bonne résistance au vieillissement
- Non inflammable

### Caractéristiques

- Excellent noise damping properties
- Conformability
- High adhesive power
- Excellent vibration and BSR noise absorbance
- Humidity resistance
- Good ageing resistance
- Does not ignite

### Application

- Nécessité absolue d'amortissement des sons
- Isolation des vibrations
- Rapprochement des espaces larges
- Application dans des environnements humides
- Surfaces de collage difficiles comme celles en courbe ou les surfaces en 3D

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Support | feutrine | • Epaisseur totale | 3500 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur | gris |
| • Type de protecteur | PET | • Couleur du protecteur | transparent |

**Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=54236**

# tesa® 54236
# Pièces matricées de grande précision

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Allongement à la rupture | 45 % | • Grammage du support | 600 g/m² |
| • Résistance à la rupture | 77 N/cm | • Résistance à l'humidité | très bon |

### Infos complémentaires

Les propriétés d'amortissement des bruits et la résistance à l'abrasion sont mesurées en accord avec LV 312.

tesa® 54236 est fourni selon les spécifications précises du client dans des dimensions variées.

Le produit est également disponible en rouleau personnalisé sous la référence tesa® 60236.

Autre option:
tesa® 54221, 2.1mm, Grammage 330g/m²

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

**Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=54236**