



# tesa® Powerbond Transparent - fixation invisible

## Information Produit

BNR 55743, 55744, 55765



## Description produit

Le ruban tesa® Fixer Objets Transparent est particulièrement mince, offre une adhérence invisible et convient avant tout pour la fixation d'objets sur des vitres.

## Caractéristiques

- Solution idéale pour le verre et les objets transparents
- Parfaitement transparent et super-fin
- Tient jusqu'à 2kg\* pour 10 cm d'adhésif
- Adhère sur le verre, le carrelage, le plâtre, le bois et la plupart des plastiques

\*pour des objets plats jusqu'à 10mm d'épaisseur et sur des surfaces plutôt lisses et suffisamment fermes

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |                        |                                      |         |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Tenue de fixation du ruban jusqu'à | 20 KG/M |
| • Epaisseur totale       | 500 µm                 |                                      |         |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                                    |  |                                     |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| • Application temperature from     | -10 °C   | • Résistance au vieillissement (UV) | oui  |
| • Batterie incluse                 | non  | • Résistance aux produits chimiques | non  |
| • Champ d'application              | Bureau, Salon, Chambre d'enfant, Couloir, Maison, Chambre, Salle de bain | • Résistant aux UV                  | oui  |
| • Champ d'application              | Intérieur  | • Retrait sans résidus              | non  |
| • Etanche                          | non  | • Réutilisable                      | non  |
| • Matériau                         | _NULL  | • Substance dangereuse              | non  |
| • Piles requises                   | non  | • Surfaces appropriées              | Bois lisse, Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique |
| • Résistance à la température max. | 40 °C  | • Température d'application         | de -30°C à 15°C  |
| • Résistance à la température min. | 5 °C   |                                     |  |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Powerbond Transparent - fixation invisible

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>