



tesapack[®] Transparent Promopack

Information Produit

BNR 57529, 57229, 57456, 57008, 57455

Description produit

tesapack[®] standard is cost-effective carton sealing tape for typical household applications. It is ideal to seal lightweight packages and parcels.

Caractéristiques

- PP backing
- Solvent-free adhesive
- Adequate sealing security
- Easy unwinding (noisy)
- Suitable for use in all tesa[®] hand dispensers

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 43 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | • Piles requises | non |
| • Batterie incluse | non | • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé |
| • Champ d'application | Bureau, Maison | • Résistance à l'humidité | non |
| • Contrôle de tension | _NULL | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Déroulement sans bruit | non | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Hand tearability | non | • Retrait sans résidus | non |
| • Inscriptible | non | • Réutilisable | non |
| • Lame dentelée | _NULL | • Sans solvant | non |
| • Largeur de rouleau max. | 50 mm | • Service pièce de rechange | non |
| • Longueur maximale du rouleau | 66 m | • Surfaces appropriées | Carton |
| • Matériau | PP (polypropylène) | • Tension | 169 % |



tesapack[®] Transparent Promopack

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>