



tesapack[®] Secure & Strong, ruban de sécurité

Information Produit

BNR 58643

Description produit

Le ruban d'emballage jaune tesapack[®] Secure and Strong convient aux emballages de sécurité. Il assure à l'utilisateur une fermeture optimale pour un transport sûr. Il se déroule simplement et sans bruit.

Caractéristiques

- Ruban d'emballage/de sécurité à forte adhérence
- Déroulage silencieux et très régulier
- Lors du retrait du ruban d'emballage, le message « ouvert » reste inscrit sur le colis en plusieurs langues
- Le message reste visible quand le colis est refermé

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 62 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| • Résistance à la rupture | 42 N/cm | • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé |
| • Batterie incluse | non | • Résistance au vieillissement (UV) | non |
| • Champ d'application | Bureau, Maison | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Contrôle de tension | _NULL | • Retrait sans résidus | non |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Réutilisable | non |
| • Hand tearability | non | • Sans solvant | oui |
| • Inscriptible | non | • Service pièce de rechange | non |
| • Lame dentelée | _NULL | • Surfaces appropriées | Carton |
| • Largeur de rouleau max. | 50 mm | • Tension | 140 % |
| • Longueur maximale du rouleau | 50 m | • Transparence | faible |
| • Piles requises | non | | |



tesapack[®] Secure & Strong, ruban de sécurité

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>