

# tesa® Klaam porte-serviettes 1 barre fixe, métal chromé, carré



Information Produit

BNR 40264

# **Description produit**

Le porte-serviettes à fixer adhésif tesa® Hukk s'installe facilement et durablement, sans percer de trous. Vos surfaces sont préservées. Cet accessoire au design élégant embellira tout type de salle de bain. Il peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20-2.

# Caractéristiques

- Porte-serviettes à fixer avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- · Métal chromé, finition brillante, forme angulaire, support mural rectangulaire
- Fixation fiable, résistant à l'eau et garanti inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement et sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20-2
- · Installation facile sans perçage

Dimensions du produit : 60 mm x 646 mm x 73 mm

#### Informations techniques (valeurs movennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

# Conception du produit

Type de masse adhésive Silane modified • Tenue de fixation jusqu'à 12 Kg

polymer

Forme de crochet
 Rectangulaire



# tesa® Klaam porte-serviettes 1 barre fixe, métal chromé, carré

# Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

	ie incluse o d'application	non Salle de bain	•	Résistance aux produits chimiques	non
-					
<ul> <li>Champ</li> </ul>	o d'application	Intérieur	•	Résistant aux UV	oui
<ul> <li>Design</li> </ul>	n series	tesa® KLAAM	•	Retrait sans résidus	oui
<ul> <li>Etanch</li> </ul>	ne	oui	•	Réutilisable	oui
<ul> <li>Matéria</li> </ul>	au	Métal chromé	•	Réutilisable avec	Adapter BK20-2
<ul> <li>Number</li> </ul>	er of arms	À un bras	•	Sans solvant	oui
<ul> <li>Piles re</li> </ul>	ecquises	non	•	Shape of wall piece	Carré
<ul> <li>Résista</li> </ul>	ance à l'humidité	oui	•	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois
					lisse, La plupart des
					plastiques, Verre,
					Béton, Métal, Marbre,
					Pierre
				Tomps do duraiscoment	
			•	Temps de durcissement	12 hour(s)

# Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

