



# tesa® Klaam dérouleur papier toilette sans couvercle, métal chromé, carré



## Information Produit

BNR 40258

### Description produit

Le porte rouleau WC tesa® Klaam est facile à installer. Aucun perçage pour préserver vos surfaces. Un accessoire élégant qui attire les regards. Le porte papier toilette peut être retiré à tout moment sans laisser de traces, et repositionné où vous le souhaitez avec un nouvel adaptateur BK20.

### Caractéristiques

- Dérouleur papier toilette avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé, finition brillante, forme angulaire, support mural rectangulaire
- Fixation fiable, résistant à l'eau et garanti inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20
- Installation facile sans perçage

Dimensions du produit : 95 mm x 142 mm x 47 mm

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                         |                             |      |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |
| • Forme de crochet       | Rectangulaire           |                             |      |



# tesa® Klaam dérouleur papier toilette sans couvercle, métal chromé, carré

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

|                           |                |                                     |                                                                                               |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Batterie incluse        | non            | • Résistance aux produits chimiques | non                                                                                           |
| • Champ d'application     | Salle de bain  | • Résistant aux UV                  | oui                                                                                           |
| • Champ d'application     | Intérieur      | • Retrait sans résidus              | oui                                                                                           |
| • Design series           | tesa® KLAAM    | • Réutilisable                      | oui                                                                                           |
| • Etanche                 | oui            | • Réutilisable avec                 | Adapter BK20                                                                                  |
| • Lid                     | Sans couvercle | • Sans solvant                      | oui                                                                                           |
| • Matériau                | Métal chromé   | • Shape of wall piece               | Carré                                                                                         |
| • Piles requises          | non            | • Surfaces appropriées              | tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Résistance à l'humidité | oui            | • Temps de durcissement             | 12 hour(s)                                                                                    |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>