



# tesa® 4100 tesapack Comfort



## Termék Információk

Általános célú kartonzáró szalag

### Termékleírás

A tesa® 4100 alapja egy polivinil-klorid hordozó, mely természetes gumi ragasztóval van bevonva. A film dombornyomott textúrája egyenletes letekerrelést biztosít. Ezenkívül a dombornyomott felület megakadályozza a csillogást a vonalkód leolvasása közben, így a termék kiválóan alkalmas a címkék védelmére.

Könnyű letekerrelhetősége miatt a tesa® 4100 ideális választás automatikus lezáróberendezésekhez, de kézzel is kiválóan használható. A vezető újrahasznosító vállalatok és papírgyárak visszajelzése alapján használata nem zavarja meg az újrahasznosítási folyamatot. A tesa® 4100 jól nyomtatható, valamint fehér, barna és átlátszó változatban egyaránt rendelhető.

### Jellemzők

- Due to its embossed film texture, smooth unwinding is guaranteed.
- The embossed surface prevents reflection during bar code reading; this makes the product perfectly suited for label protection.

### Alkalmazások

\*A tesa® 4100 közepes súlyú kartondobozok kézi és automatikus lezárására használható

\*A szalag könnyen, csendesen letekerrelhető és felragasztható

\*A szalag dombornyomott felülete ideális védelmet biztosít a címkéknek

\*A tesa® 4100 fehér, barna és átlátszó változatban egyaránt rendelhető

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                  |                    |       |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga        | PVC fólia        | • Teljes vastagság | 65 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi |                    |       |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |         |                           |      |
|---------------------|---------|---------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás  | 75 %    | • Automatizált alkalmazás | igen |
| • Szakítószilárdság | 47 N/cm | • Kézi alkalmazás         | igen |

### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 2.2 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04100>



# tesa<sup>®</sup> 4100 tesapack Comfort

Termék Információk

**Kiegészítő információk**

A tesa<sup>®</sup> 4100 egyszerűen nyomtatható. Rendelkezésre álló színek: fehér, havanna és átlátszó

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04100>