



tesa® 4024 PV4



Termék Információk

Univerzális kartonzáró szalag

Termékleírás

A tesa® 4024 PV 4 alapja egy PP-hordozó, amely egy speciális, fokozott tapadású, vízbázisú akril ragasztóval van bevonva. A ragasztó jól kiegyensúlyozott tapadása és magas nyírási ellenállása biztosítja a megfelelő lezárást közvetlenül az alkalmazás után.

Jellemzők

- Alacsony zajszintű letekerés.
- Kiváló öregedési ellenállás.
- Használható az összes szokásos kézi adagolón és gépen.
- Mivel a termék klórmentes és kizárólag ásványolaj-származékokon alapul, a hőkezeléssel történő ártalmatlanítás környezetbarát.
- Nem fogja megzavarni a kartonhulladék újrahasznosítási folyamatát, amint azt vezető újrahasznosító vállalatok és papírgyárak is megerősítették.

Alkalmazások

Könnyű és közepes súlyú kartondobozok kézi és automatikus lezárása.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PP fólia | • Teljes vastagság | 50 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 140 % | • Automatizált alkalmazás | igen |
| • Szakítószilárdság | 45 N/cm | • Kézi alkalmazás | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 2.5 N/cm |
|-------------------|----------|

Kiegészítő információk

Kérésre a tesa® 4024 PV 5 termékváltozatban is kapható, különösen könnyű, de zajos letekeréssel. A PV 5 termékváltozat nyomtatható.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04024>



tesa[®] 4024 PV4

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04024>