



tesa® 64602

Termék Információk



Flexografikus nyomtatásnál, különösen hullámlemez utónyomásnál alkalmazható kliséragasztó

Termékleírás

A tesa® 64602 PV3 PVC hordozót és természetes gumi ragasztóanyagot tartalmazó átlátszó, kétoldalas, 100 µm / 4 mil vastagságú öntapadó ragasztószalag.

tesa® 64602 PV3-at különösen a flexografikus nyomtatási iparágban használt fotopolimer klisék ragasztására tervezték. A tulajdonságainak köszönhetően a tesa® 64602 PV3 kifejezetten ideális megoldás az egész elegynek a hengerre vagy a Mylar fóliára történő felhordása előtt, a ragasztószalag kliséhez való alkalmazásához; általában alkalmazható hullámlemez utónyomásánál.

Ragasztóanyag

- Nagy tapadási értékek és nyírószilárdság a megbízható alkalmazás érdekében
- Az erős tapadás és nyíróerő biztosítja, hogy a szélek még hosszabb ideig tartó nyomtatási műveletek és nagyobb sebesség esetén se emelkedjenek fel
- A különlegesen optimalizált ragasztási tulajdonságoknak köszönhetően, a szalag és a klisé felragasztásnál könnyen áthelyezhető

Hordozó

- Az átlátszó hordozón keresztül a jelölések tisztán láthatóak

Védőfólia

- A kreppelt védőfólia megakadályozza a légelzárást és a szalag hullámosodását
- A védőfólia szilikonos, ami egyszerű használatot és eltávolítást jelent

Jellemzők

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

Alkalmazások

A tesa® 64602 PV3 kifejezetten alkalmas fotopolimer klisék montírozásához a flexónyomtatásban, különösen hullámkarton utónyomásakor.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64602>



tesa® 64602

Termék Információk

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| • Hátlap anyaga | PVC fólia | • Liner típusa | kreppelt, szilikonnal |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | kezelt PP |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | |
|------------------------|-----|
| • Vastagsági kategória | 100 |
|------------------------|-----|

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64602>