



52017 Steel Master

Termék Információk



Habosított kliséragasztó (puha) raszterek nyomtatásához

Termékleírás

A tesa® 52017 Softprint Steel Master különösen flexografikus címke nyomtatásnál használt 1.70mm (0.067") vagy 2.54mm (0.100") vastagságú fotopolimer klisék ragasztására tervezett kétoldalas habszalag.

A puha hab teszi ideális megoldássá raszterek nyomtatásához.

Hab tulajdonságai

- A hab nagymértékben összenyomható, kiváló helyreállási tulajdonsággal a kitűnő nyomtatási minőség érdekében
- Hosszan tartó helyreállási tulajdonság a kibővített és nagysebességű nyomtatáshoz
- Alacsony vastagsági tűréshatár a gyors nyomtatás előkészítés és a kevesebb hulladék érdekében

Ragasztási tulajdonságok

- A szabad oldalon erős tapadás az acélhengerhez vagy hüvelyhez a klisé elmozdulásának elkerülése érdekében
- Erős tapadás a kliséhez a szél felemelkedésének vagy a klisé elmozdulásának elkerülése érdekében
- Nem növekvő kötőerő a könnyű újrafelhelyezés és különösen a klisé és a szalag egyszerű leszedése érdekében
- Rendkívül kötött ragasztóanyag-szerkezet a ragasztóanyag nyom nélküli visszaszedése érdekében

További tulajdonságok

- A strukturált PP-védőfólia megakadályozza a klisé felragasztásánál a légbuborékok keletkezését.
- A piros színű jelölés jelzi a puha habot

Jellemzők

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Red color marking indicates the hard foam

Alkalmazások

A tesa® 52017 Softprint Steel Master egy 380µm (15 mil) kategóriás kétoldalas habszalag, kifejezetten a flexografikus címkenyomtatásban használt 1.70mm (0.067") vagy 2.54mm (0.100") vastagságú fotopolimer klisék montírozásához.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=52017>



52017

Steel Master

Termék Információk

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | film borítású PE hab | • Liner típusa | PP |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Teljes vastagság | 430 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-----|
| • Color of logo | piros | • Vastagsági kategória | 380 |
| • Keménység | lágú | | |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=52017>