



tesa® 4323

Általános célú festőszalag



Termék Információk

Általános célú papír maszkoló szalag

Termékleírás

A tesa® 4323 szalag általános célú maszkoló szalag, melynek alapja finoman kreppelt papír hordozó és természetes gumi ragasztó. Ez a maszkoló szalag általános célú alkalmazásokra, például maszkolásra, tartásra, lezárásra, rögzítésre és kis igénybevételt jelentő csomagolásra használható. A krepp-papírból készült hordozó jó alakíthatóságot biztosít. A természetes gumi ragasztós rendszer jó ragasztást és kiváló kezdeti tapadást biztosít. Erre a maszkoló szalagra kiválóan tapad a festék, így alkalmas kis igénybevételt jelentő festékszórós és hagyományos festési alkalmazásokra.

Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- The crepe paper backing ensures a good conformability.
- The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
- The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting.

Alkalmazások

*A tesa® 4323 általános célú maszkolási, lezárási, rögzítési és kis igénybevételt jelentő csomagolási alkalmazásokra használható

*Ez a maszkoló szalag ideális választás kis igénybevételt jelentő festési alkalmazásokra

*A szalag kézzel eltérhető

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|--------|
| • Hátlap anyaga | enyhén kreppelt papír | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Teljes vastagság | 125 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 10 % | • Hand tearability | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 33 N/cm | • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 80 °C |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04323>



tesa[®] 4323

Általános célú festőszalag

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 2.8 N/cm

Kiegészítő információk

Most fekete színben is elérhető.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04323>