



tesa® 51136 PV0

Termék Információk



Felületvédő és maszkoló szalag

Termékleírás

A tesa® 51136 polietilén szalag akrilragasztóval. A könnyű poliészter hordozó és az akril a szalagot ellenállóvá teszi a vegyszerekkel, tűzzel és szélsőséges hőmérsékletekkel szemben. A tesa® 51136 szalag rendelhető normál és tapadósabb, durva felületekhez és szőnyegekhez ideális változatban is. Ez a védőszalag műanyag alkatrészek nagy területeinek maszkolására használható festés során a gépjárműiparban és építőiparban. Ellenáll a karcolódásnak és nagynyomású mosásnak, és megvédi a felületeket a szennyeződésektől és sérülésektől. A maszkoló szalag színe jó kontrasztot ad sötét felületeken, így gyorsan és könnyen elhelyezhető. A tesa® 51136 belső védőszalag, mely ideális kissé strukturált felületekre.

Jellemzők

- Green translucent film
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regards to use on surfaces like PP, ABS, and textile
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low cost application and removal processes

Alkalmazások

- *Megfelel maszkoláshoz festési alkalmazások során
- *Különböző felületek védelmére használható szennyeződések és sérülések ellen
- *Ellenáll a tűznek, festékeknek és nagynyomású mosásnak
- *Könnyen leszedhető és használat után könnyen megsemmisíthető
- *Különösen jól tapad mind poláris, mind nem poláris felületekre

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PE fólia | • Teljes vastagság | 105 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 300 % | • Gyulladásgátló | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 19 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 2.4 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51136>



tesa[®] 51136 PV0

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51136>