



tesa® Powerbutton Universal közepes akasztó



Termék Információk

BNR 59321

Termékleírás

A tesa® Powerbutton Universal közepes akasztó fúrás nélkül, sérülésmentesen rögzíthető. Víz- és hőálló, és akár 6 kg megtartására képes.

Jellemzők

- Könnyű rögzítés fúrás, csavarok vagy szögek nélkül
- Extra erős tartás akár 6kg-ig
- A legtöbb felületen használható és el is távolítható onnan***
- Erős tartás a legtöbb felületen**
- Vízálló
- Magas hőállóság
- Krómozott
- Acélból készült
- Egyes akasztóként kapható
- Az akasztók újrafelhasználhatók a tesa® Powerbutton technológiának köszönhetően

**Kivéve vakolat, tapéta, PE, PTFE vagy PP

***Nem távolítható el vakolatról vagy tapétáról. Maradványokat hagyhat maga után.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa | Silane modified polymer | • Tartóerő legfeljebb | 6 Kg |
| • Kampó alak | Kerek | | |



tesa® Powerbutton Universal közepes akasztó

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Alkalmazási terület	Konyha, Fürdőszoba	• Nyom nélkül eltávolítható	igen
• Anyag	Krómozott fém	• Oldószermentes	igen
• Application temperature from	+15 °C	• Újrafelhasználható	igen
• Application temperature to	+30 °C	• UV-állóság	igen
• Az elem tartozék	nem	• Vegyszerálló	nem
• Az elemet külön kell beszerezni	nem	• Veszélyes anyag	nem
• Felhasználási terület	Beltéri	• Vízhatlan	nem
• Megfelelő felületek	εφραλωμένα πλακάκια, Sima fa, A legtöbb műanyag, Üveg, Beton, Fém, Márvány, Kő		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>