



tesa® Öntapadó akasztószög csempéhez és fémhez, 2 kg súlyig



Termék Információk

BNR 77762

Termékleírás

öntapadó akasztószög 2 kg súlyig. Tökéletes megoldás díszítőelemek és konyhai eszközök sima és szilárd felületekre, például csempére és fémre történő fúrás nélküli rögzítéséhez.

Jellemzők

- Ragasztás sima és szilárd felületekre, például beltéri csempére
- Akasztószögenként legfeljebb 2 kg, 2 akasztószög használata esetén pedig 4 kg súlyú tárgyakhoz
- A falra ragasztás nyom nélkül eltávolítható
- Használja fel újra egy új ragasztószalaggal!

Alkalmazások

- Használati útmutató – Lépésről lépésre
1. A lehető legszorosabb, legerősebb kötés biztosítására tisztítsa meg a felületet szilikonmentes ablaktisztító szerrel vagy metil-alkohollal. A felületnek alkalmazás előtt teljesen száraznak kell lennie.
 2. A ragasztócsíkot először a durvább felületre ragassza fel.
 3. Nyomja oda a teljes ragasztócsíkot egyenletesen legalább 5 másodpercig, majd vegye le a védőfóliát. Ügyeljen arra, hogy közben ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós területhez.
 4. Ezután helyezze fel a tesa® öntapadó akasztószöget úgy, hogy a ragasztócsík felső szélére igazítja, majd lehajtja. Nyomja oda a teljes akasztószöveget egyenletesen legalább 5 másodpercig.
 5. A fül a tárgy mögött vagy az akasztószög alatt maradjon hozzáférhető, hogy a szöveget könnyen le lehessen szedni.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szilikonmentes | igen |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg | • Tartóerő legfeljebb | 2 Kg |



tesa® Öntapadó akasztószög csempéhez és fémhez, 2 kg súlyig

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Anyag	PS (polisztirol)	• Ozone resistance	nem
• Application temperature from	-15 °C	• Temperature resistance max.	35 °C
• Az elem tartozék	nem	• Temperature resistance min.	5 °C
• Az elemet külön kell beszerezni	nem	• Újrafelhasználható	igen
• Felhasználási terület	Beltéri	• Újrafelhasználható a következővel:	Ragasztócsík csempéhez és fémhez (2kg)
• Megfelelő felületek	Sima fa, Csempe, A legtöbb műanyag, Üveg, Akрилüveg, Acél, Fém	• UV-állóság	nem
• Nedvességállóság	nem	• Vegyszerálló	nem
• Nyom nélkül eltávolítható	igen	• Veszélyes anyag	nem
• Olaj- és zsírálló	nem	• Vízhatlan	nem
• Oldószermentes	igen		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>