



tesa® 51217 PV1



Termék Információk

Rychle odvíjená PE-UHMW kluzná páska pro ochranu před otěrem, brání skřípání

Termékleírás

tesa® 51217 je silná PE páska s vysokou hustotou, odolná proti UV záření a otěru, s vynikající lepicí silou. Produkt je určený zejména pro automobilový průmysl k ochraně součástí, ozdobných dílů a kabelových svazků před mechanickým poškozením, případně k ochraně proti hluku.

Vlastnosti:

- Transparentnost a odolnost proti UV záření napomáhají aplikaci ve viditelné oblasti
- Samomazná páska s velmi dobrými kluznými vlastnostmi snižuje opotřebení a tření a zabraňuje hluku
- Vysoká kapacita absorpce energie i při vysoké úrovni pnutí

Jellemzők

- UV resistance assist the application in the visible area
- Self-lubricating tape with very good sliding properties reduces wear and friction and prevents noise
- High energy absorption capacity even at high stress Levels

Alkalmazások

tesa® 51217 se hodí především pro ochranu proti vrzání a odření interiérů i exteriérů na montážní lince. Spolehlivě plní následující úkoly:

- Maskování plechů s ostrými hranami
- Klouzání střež vozů, posuvných dveří, křehkých součástí
- Prevence hluku a opotřebení např. zdobných dílů
- Ochrana kabelových svazků v místech, kde dochází k velkému tření
- Aplikace na viditelných místech – nárazníky, B-sloupek, podběhy a blatníky

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PE | • Teljes vastagság | 154 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | • Szín | fekete |
| • Liner típusa | pergamen | • Fedőfólia vastagsága | 71 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 350 % | • Kopásállóság | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 63 N/cm | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51217>



tesa[®] 51217 PV1

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4.3 N/cm

Kiegészítő információk

Velmi dobrá odolnost proti UV záření: > 1000h WOM Florida test

Materiál se může dodávat ve formě výseků v roli nebo ve formě jednotlivých listů podle přání zákazníka coby tesa[®] 54217 PV1.

Oddělení firmy tesa pro automatizaci a aplikační řešení nabízí na míru upravené vybavení a řešení kvůli vyšší produktivitě práce.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51217>