



tesa® 60013

Termék Információk



tesa® 60013 – Öntapadó erősített papírszalag

Termékleírás

A tesa® 60013 egy jól tapadó papír csomagolószalag, amely biaxiális üvegszál erősítésű papír hordozóval és oldószermentes szintetikus gumi ragasztórendszerrel rendelkezik. A papír szakértő erdőgazdálkodásból és más felügyelt forrásokból származik, és üvegszál szövet erősítéssel rendelkezik. Ez tökéletes megoldássá teszi a terméket olyan csomagolási alkalmazásokhoz, ahol biztonságos lezárásra van szükség. Ezen túlmenően szintetikus gumi ragasztónk kiváló tapadást és kiváló ragasztási teljesítményt nyújt számos különféle kartonon. A tesa® 60013 ideális termék a nagy igénybevételnek kitett kartondobozok lezárására.

Sustainable Aspects

- Solvent-free production
- Recycling friendly adhesive does not disturb the paper recycling proces



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- A legalkalmasabb papírszalag nehéz kartondobozokhoz 25 kg-ig
- Fokozottan szakadásálló papír hordozó az üvegszál erősítésnek köszönhetően
- Jó tapadás és kiváló ragasztási teljesítmény még a nagy igénybevételt jelentő kartonfelületeken is

Alkalmazások

- Nehéz csomagolási alkalmazásokhoz használható (> 25 kg)

25 kg) 25 kg)

- Kézi és automata adagoláshoz is alkalmas

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | Papír | • Teljes vastagság | 210 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60013>



tesa® 60013

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	6 %	• Kis letekerkeselési erő	igen
• Szakítószilárdság	125 N/cm	• Oldószermentes	igen
• Automatizált alkalmazás	igen	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Hand tearability	nem	• Silent unwinding	igen

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 12 N/cm

Kiegészítő információk

A szalagot szobahőmérsékleten lehet legjobban alkalmazni. Az alkalmazást követően a tesa® 60418 jól teljesít a teljes normál hőmérsékleti tartományban, a jellemző szállítási- és tárolási körülmények között

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60013>