



tesa® 51109

Termék Információk



Strapabíró ragasztás előtti maszkolószalag

Termékleírás

A tesa® 51109 egy strapabíró PET maszkolószalag, amellyel megbízhatóan lehet maszkolni a csatlakozó elemek ellenoldalát (az öntött alkatrészek hátoldalát), hogy megakadályozza a festék túlszórását a ragasztási területen.

Jellemzők

- A tesa® 51109 maszkolószalag a helyén marad a teljes festési folyamat során, beleértve a nagy nyomású mosási lépést is.
- Gyors eltávolítás egy darabban, ragasztómaradványok nélkül, még különböző hőkezelési ciklusok vagy a csatlakozó alkatrészek előkezelése után is.

Alkalmazások

A festék túlszórásának megakadályozása a ragasztási területeken (USW), mivel az megnehezíti az autó belső és külső alkatrészeinek ragasztását. Az ultrahangos hegesztések vagy a folyékony ragasztók tiszta és festetlen műanyag felületet igényelnek a megbízható ragasztáshoz.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PET fólia | • Teljes vastagság | 80 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 150 % | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Szakítószilárdság | 93 N/cm | • Stancoláshoz megfelelő | igen |
| • Hand tearability | gyenge | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|-----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.73 N/cm |
|-------------------|-----------|



tesa® 51109

Termék Információk

Kiegészítő információk

A stancolt darabok tesa® 54109 néven kaphatók

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51109>