



tesa® 4319

Informazioni Prodotto



Nastro per mascheratura flessibile e ad alta crespatura per lavori di verniciatura - progettato appositamente per le curve

Descrizione prodotto

tesa® 4319 è un nastro per mascheratura molto flessibile e conformabile, composto da un supporto in carta crespa e da un adesivo in gomma naturale. Il nastro adesivo flessibile risulta particolarmente utile per nastrare le curve.

Sustainable Aspects

67% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- L'elevato allungamento del supporto in carta crespa lo rende adatto soprattutto per oggetti tridimensionali.
- Grazie allo spesso strato adesivo, il nastro per mascheratura si fissa in modo affidabile anche su superfici ruvide.
- Il supporto cartaceo robusto e conformabile di cui è dotato tesa® 4319, lo rende adatto anche per applicazioni più simili alla protezione delle superfici, che richiedono un'elevata resistenza meccanica.
- La flessibilità del nastro adesivo consente di evitare ritocchi che richiederebbero molto tempo.
- Il nastro combina le caratteristiche di protezione delle superfici di alta qualità e di lavorazione accurata e consente di ottenere risultati ottimali.

Applicazione

- tesa® 4319 è un nastro flessibile per la mascheratura, ideale per diverse applicazioni di verniciatura, in particolare per la mascheratura di superfici curve.
- Il nastro per mascheratura garantisce una mascheratura rapida e affidabile, anche su superfici ruvide.
- Grazie alla caratteristica del nastro, che può essere allungato durante l'applicazione, è possibile applicarlo anche su curve e oggetti tridimensionali.
- Il nastro è strappabile a mano

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto | carta fortemente crespata | • A base biologica (di peso) | 67 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 375 µm |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 58 % | • Ideale per superfici ruvide | ottimo |
| • Resistenza alla trazione | 24 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 4.5 N/cm |
|-----------|----------|

Info aggiuntive

Raccomandazione: L'allungamento del supporto crespato garantisce bordi di pittura definiti in modo uniforme e buona adesione.

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04319>