



# tesa<sup>®</sup> 4304

## Informazioni Prodotto



Nastro di carta da mascheratura ad alte performance fino a 163°C/325°F

### Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 4304 è un nastro di carta per mascheratura di colore marrone per applicazioni di mascheratura di vernici impegnative.

Il sistema adesivo in gomma naturale rende tesa<sup>®</sup> 4304 adatto per un ampio range di temperature dai 15°C/59°F fino ai 163°C/325°F.

Benefici:

- Eccellente maneggevolezza
- Raccomandato per cicli multipli di essiccazione
- Copre un ampio range di temperature di essiccazione ed è removibile senza lasciare residui – dai 15°C/59°F fino ai 163°C/325°F
- Eccellente aderenza su vernici a base d'acqua o solventi, filler sul retro
- Fissaggio di grandi aree mascherate senza sollevamento bordi

### Caratteristiche

- Smooth and finger freindly paper backing with excellent conformability.
- Recommended for multiple drying cycles
- Secure adherence of paints and fillers to the reverse side avoiding paint flaking.
- High temperature resistance up to 163°C / 325°F covering.

### Applicazione

Mascheratura durante verniciature spray con essiccazione in forno fino a 163°C/325°F

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                            |                              |        |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto      | carta leggermente crespata | • A base biologica (di peso) | 55 %   |
| • Massa adesiva | gomma naturale             | • Spessore totale            | 145 µm |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |         |                       |        |
|----------------------------|---------|-----------------------|--------|
| • Allungamento a rottura   | 13 %    | • Facile da rimuovere | si     |
| • Resistenza alla trazione | 43 N/cm | • Strappabile a mano  | ottimo |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04304>



# tesa<sup>®</sup> 4304

## Informazioni Prodotto

### Adesione ai valori

- Acciaio 4 N/cm

### Info aggiuntionali

Vernici e sistemi filler critici aderiscono molto bene sul supporto evitando qualsiasi tipo di squamatura. tesa<sup>®</sup> 4304 può essere rimosso da gomma, vetro e vernice senza lasciare residui adesivi.

### Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04304>