tesa® 51132

Informazioni Prodotto

Pellicola protettiva per la protezione di una varietà di superfici principalmente interne nell'automotive

Descrizione prodotto

tesa® 51132 è una pellicola adesiva sviluppata per la protezione di vari tipi di superfici, soprattutto i componenti interni delle automobili come tappetini, cruscotti e minigonne durante lo stoccaggio, l'assemblaggio e il trasporto.
tesa® 51132 è composto da un supporto in PE rivestito con un adesivo acrilico a base di acqua.

Caratteristiche principali:
• Pellicola trasparente per una migliore adesione
• Buona adesione e rimozione senza tracce
• Versatile per quanto riguarda l'utilizzo su superfici come PP, ABS e tessuti
• Risparmio di costo grazie alla riduzione di interventi di correzione e riparazioni finali
• Equipaggiamenti speciali non necessari, assicurando applicazione e processi di rimozione semplici e a basso costo
• Facile smaltimento. Sia la pellicola sia l'adesivo sono ecologici

Caratteristiche

- Transparent film with higher adhesion
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

Applicazione

tesa® 51132 è adatto per la protezione di varie superfici strutturate negli interni delle vetture fatte di plastica o tessuto come tappetini, cruscotti e minigonne contro sporco e danni durante lo stoccaggio, l'assemblaggio e il trasporto.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	film di PE	• Spessore totale	85 µm
• Massa adesiva	acrilico		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	250 %	• Facile da rimuovere	si
• Resistenza alla trazione	15 N/cm		

Per ulteriori informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=51132

tesa® 51132

Informazioni Prodotto

Adesione ai valori

- Acciaio 2.8 N/cm

Info addizionali

Benefici:
• Risparmio di costo grazie alla riduzione di interventi di correzione e riparazione finale
• Equipaggiamenti non necessari, assicurando applicazione e processi di rimozione semplici e a basso costo
• Buona adesione su una varietà di superfici diverse come PP, ABS e tessuti
• Facile smaltimento. Sia la pellicola sia l'adesivo sono ecologici

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=51132