72328
TP-X

Informazioni Prodotto

Nastro in schiuma per montaggio clichè: CLASSIC Product Design

Descrizione prodotto

Nastro biadesivo in schiuma

Proprietà della schiuma:
• Tolleranza a basso spessore
• Elevata resilienza, anche nel lungo termine

Proprietà adesive:
• Elevato tack superficiale
• Buon fissaggio dei clichè
• Buono smontaggio dei clichè
• Buona adesività lato manica

Proprietà addizionali:
• Liner in PP per prevenire la formazione di sacche d'aria dopo che il clichè è stato montato

Caratteristiche

Double-sided foam tape

Foam properties

- Low thickness tolerance
- Long lasting, constant recovery characteristics

Adhesive properties

- Medium tack surface characteristics
- Sufficient plate bonding
- Easy plate demounting
- Excellent tape bonding towards sleeve side

Additional property

- Structured PP-liner to prevent formation of air pockets when the plate is mounted

Applicazione

Montaggio di cliché per la stampa flessografica da 1.14 mm (0.45") and 1.70 mm (0.067") di spessore su acciaio / alluminio / PU e cilindri siliconati.

Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=72328

72328
TP-X

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- Supporto: Schiuma di PE con rivestimento in film acrilico modificato
- Massa adesiva
- Tipo di liner: PP
- Spessore totale: 550 µm

Proprietà/Valori di prestazione

- Categoria di spessore: 500
- Colore logo: verde
- Durezza: duro

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=72328