tesa® 51134

Informazioni Prodotto

Nastro protettivo per mascheratura

Descrizione prodotto

tesa® 51134 è un nastro autoadesivo di polietilene trasparente con adesivo acrilico. L'adesivo acrilico è caratterizzato da resistenza molto elevata all'umidità, ai raggi UV, all'ozono e all'invecchiamento nonché da una resistenza a temperature fino a 90 °C. Il nastro per mascheratura funge da ritardante di fiamma, resiste all'idrolavaggio e offre una buona presa sulla vernice. tesa® 51134 è ideale per la mascheratura di ampie superfici di parti in plastica durante processi di verniciatura professionali. tesa® 51134 è un nastro per la protezione interna di superfici leggermente strutturate. Dopo l'uso, il nastro per mascheratura è facile da rimuovere senza danneggiare la superficie sottostante.

Caratteristiche

- Transparent film with higher adhesion
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

Applicazione

tesa® 51134 is suitable for the protection of various surfaces in the automotive interior made of plastic or textiles like dashboards and door sills against dirt and damage during storage, assembly, and transportation.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

Supporto	film di PE	Spessore totale	84 µm
Massa adesiva	acrilico		

Proprietà/Valori di prestazione

Allungamento a rottura	200 %	Facile da rimuovere	si
Resistenza alla trazione	15 N/cm	Ritardante di fiamma	buono

Adesione ai valori

Acciaio	2.4 N/cm

Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=51134

tesa® 51134

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=51134