



tesa® 52664

Informazioni Prodotto



Nastro montaggio cliché nella stampa flexo per post-printing di cartone ondulato

Descrizione prodotto

tesa® 52664 è costituito da un supporto in tessuto flessibile resistente allo strappo, con un adesivo in gomma naturale. L'adesivo ha un elevato peso che lo rende idoneo al montaggio cliché nelle applicazioni di stampa flessografica, specialmente nella stampa di cartone ondulato.

L'elevata adesività e la forza del supporto assicurano inoltre lo stoccaggio verticale dei cliché montati. tesa® 52664 può essere facilmente rimosso senza lasciare residui di adesivo.

Caratteristiche dell'adesivo:

*Elevata adesività per applicazioni affidabili, anche in caso di stoccaggio verticale per lunghi periodi

*Elevata adesività e shear assicurano inoltre che non ci sia uscita dai bordi, anche nelle stampe più lunghe ed alle maggiori velocità.

Supporto:

• Supporto in tessuto per un fissaggio eccellente ed affidabile anche in caso di stoccaggio verticale.

Caratteristiche

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

Applicazione

tesa® 52664 è particolarmente idoneo per il montaggio cliché nella stampa del cartone ondulato, grazie alle caratteristiche specifiche dell'adesivo ed alle proprietà ottimali del suo supporto.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| • Supporto | tela | • Tipo di liner | carta siliconata |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Categoria di spessore | 380 |
|-------------------------|-----|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52664>



tesa[®] 52664

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52664>