tesa® 53799 PV2

Informazioni Prodotto

Nastro telato rivestito in polietilene di elevata qualità

Descrizione prodotto

tesa® 53799 PV2 è un nastro telato rivestito in polietilene di alta qualità. È costituito da supporto in tessuto in cotone ad 80 mesh rivestito in PE con un adesivo in gomma naturale.
tesa® 53799 PV2 è un nastro telato molto forte per un'ampia gamma di applicazioni, usato specialmente dall'esercito.

Caratteristiche:
*buona adesività, anche su superfici ruvide
*eccellente resistenza alla trazione *repellente all'acqua
*adattabile
*disponibile in 8 colori: verde oliva, nero, bianco, blu, giallo, rosso, argento, verde

Caratteristiche

- very good adhesion, even on rough surfaces
- excellent tensile strength
- water repellent
- conformable
- available in olive green

Applicazione

Adatto per diverse applicazioni di riparazione e costruzione, incluse le aree militari, come ad es.

- Imballaggio
- Cinturaggio
- Chiusura, rivestimento e fissaggio
- Riparazione di tetti
- Giuntaggio di tendaggi
- Applicazioni universali nel settore dell'agricoltura

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	tela con estrusione di PE
• Massa adesiva	gomma naturale

• Spessore totale	310 µm
• Spessore del nastro	_NULL µm

Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=53799

tesa® 53799 PV2

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- Allungamento a rottura 11 %
- Resistenza alla trazione 77 N/cm
- Bordi di strappo diritti buono
- Mesh 80 count per square inch
- Resistente all'acqua buono
- Resistenza all'abrasione buono
- Resistenza alla temperatura (30 min) 110 °C
- Resistenza alle temperature (rimozione da alluminio dopo 30 min. di esposizione) 110 °C
- Strappabile a mano buono

Adesione ai valori

- Acciaio 4.7 N/cm

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=53799