



# tesa® 64283 PV10

## Informazioni Prodotto

Nastro strapping antimacchia tensilizzato standard

### Descrizione prodotto

tesa® è un nastro strapping in polipropilene tensilizzato con un sistema adesivo in gomma naturale.



tesa® 64283 è un nastro specificamente studiato per resistere a macchie e al trasferimento di adesivo.

### Caratteristiche

- Sistema adesivo in gomma sintetica
- Non lascia macchie o residui

### Applicazione

Fissaggio in sicurezza durante il trasporto di componenti nel settore degli elettrodomestici, dell'attrezzatura per uffici e dell'arredamento.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                 |                   |       |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Supporto      | MOPP            | • Spessore totale | 77 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore          | blu   |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |          |                           |    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura   | 35 %     | • Nessuno scolorimento    | si |
| • Resistenza alla trazione | 180 N/cm | • Rimozione senza residui | si |

### Adesione ai valori

- |           |        |
|-----------|--------|
| • Acciaio | 6 N/cm |
|-----------|--------|



# tesa® 64283 PV10

## Informazioni Prodotto

### Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64283>