




# tesa® 60412

## Informazioni Prodotto



### Nastro da imballo in poliestere riciclato

#### Descrizione prodotto

tesa® 60412 è un nastro da imballo di qualità superiore per cartoni leggeri e di peso medio che garantisce prestazioni elevate e contribuisce alla sostenibilità.

tesa® 60412 è costituito da un supporto in PET riciclato al 70% ottenuto da rifiuti post-consumo (PCR) e da un versatile sistema adesivo acrilico a base acquosa con prestazioni comprovate nel settore. tesa® 60412 è caratterizzato da un supporto robusto e resistente alla perforazione e da un adesivo resistente alle temperature, qualità che lo rendono la soluzione perfetta per applicazioni di imballaggio di peso leggero e medio fino a 30 kg. Grazie allo svolgimento fluido e silenzioso, tesa® 60412 contribuisce a creare un buon ambiente di lavoro. Il supporto è stampabile con una moltitudine di sistemi di inchiostro.

#### Sustainable Aspects

- Il materiale di supporto è realizzato in PET da riciclo post-consumo (70% di contenuto riciclato).
- Questo prodotto può essere smaltito insieme alla scatola nel cassonetto della carta, senza pregiudicare il processo di riciclaggio del cartone (certificato secondo metodo INGEDE 12).
- Il processo di produzione di questo prodotto è privo di solventi



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Caratteristiche

- Supporto realizzato con il 70% di rifiuti post-consumo riciclati
- Supporto in PET robusto, resistente agli strappi e alle perforazioni
- Adesivo acrilico versatile a base acquosa
- Svolgimento fluido e silenzioso
- Disponibile nei colori marrone, bianco e trasparente

#### Applicazione

- Sigillatura di cartoni di peso leggero e medio fino a 30 kg
- Per applicazioni manuali e automatiche
- Nastri stampati per l'esposizione del marchio e per finalità pubblicitarie



# tesa® 60412

## Informazioni Prodotto

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |  |                   |       |
|-----------------|--|-------------------|-------|
| • PET           | A base biologica (contenuto di bio-carbonio) | • Spessore totale | 56 µm |
| • Massa adesiva | acrilico a base acqua                        |                   |       |

### Assortimento di prodotti

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| • Available colors | bianco, marrone, trasparente |
|--------------------|------------------------------|

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |                   |                              |                    |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| • Allungamento a rottura   | 130 %             | • Resistenza all'umidità     | si                 |
| • Resistenza alla trazione | 60 N/cm           | • Silent unwinding           | si                 |
| • Adesività                | Standard adhesion | • Strappabile a mano         | basso              |
| • Applicazione automatica  | si                | • Suitable for deep freezing | si                 |
| • Packaging Weight         | Up to 30 kg       | • Superfici adatte           | Cartone            |
| • Resistente agli strappi  | si                | • Transport Information      | Temperature 0-70°C |

### Adesione ai valori

- |           |        |
|-----------|--------|
| • Acciaio | 3 N/cm |
|-----------|--------|

### Certificati

#### Certificato di sostenibilità

- Testato secondo il metodo INGEDE 12. Rapporto di prova disponibile



# tesa<sup>®</sup> 60412

## Informazioni Prodotto

### Info aggiuntivi

- Il nastro può essere smaltito insieme al cartone nel contenitore per la raccolta della carta.

### Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60412>