



tesa® Pattumiera bagno Elegaat, autoadesiva, cromata, design unico

Informazioni Prodotto

BNR 40446

Descrizione prodotto

Con angoli smussati e superficie cromata, la pattumiera bagno unica tesa® Elegaat è un accessorio bello. Si monta con adesivo anziché con trapano, pareti e piastrelle restano intatte. Si rimuove in qualsiasi momento, riutilizzabile altrove con un nuovo adattatore BK20.

Caratteristiche

- Pattumiera bagno robusta, con tecnologia tesa POWER.KIT (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Design elegante, stile squadrato smussato, corpo in metallo cromato lucido, ribaltina cromata in plastica, piastrina a muro quadrata smussata
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Si può staccare senza residui né danni. Riutilizzabile con adattatore BK20
- Montaggio pulito, semplice, senza trapano
- Ribaltina con funzione soft close
- Pattumiera interna facile da togliere
- Dimensioni del prodotto: 160mm x 270mm x 220mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 8 Kg |
| • Forma gancio | Rounded square | | |



tesa® Pattumiera bagno Elegaat, autoadesiva, cromata, design unico

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Area d'uso	Interni	• Resistente all'acqua	si
• Batterie incluse	no	• Resistenza ad agenti chimici	no
• Batterie richieste	no	• Rimozione senza residui	si
• Campo di applicazione	Bagno	• Riutilizzabile	si
• Design series	tesa® ELEGAANT	• Riutilizzabile con	Adapter BK20-2
• Materiale	Metallo cromato	• Shape of wall piece	Bordi arrotondati
• Privo di solventi	si	• Superfici adatte	piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra
• Resistente ai raggi UV	si	• Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>