tesa® 4174

製品案内

マスキング粘着テープ（PV4　剥離紙付）

製品の説明

- 基材が柔軟性に富み、R部分やコーナー部の見切りラインが楽に取れます
- 耐熱性に優れます
- (PV4 剥離紙付）抜打品等の特殊加工に適しています

特徴

- Excellent masking performance on painted and non-painted substrates
- No ghosting or residues until 150°C/1h
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

用途

自動車のボディー、ウレタンやPP製などのバンパーのペイントマスキング作業の見切りライン用に最適です。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

基材	PVCフィルム	総厚	110 µm
粘着剤	天然ゴム		

特性 / 性能

破断伸び	200 %	再剥離性	良
引張強度	25 N/cm	手切れ性	非常に優れる
フレーミング適性	非常に優れる	打ち抜き適性	良

被着体ごとの粘着強さ

スチール粘着力	3.7 N/cm

備考

tesa® 4174 in small width (10mm): adhesion to steel = 2,4N/cm.
tesa® 4174 is also available for converting and die-cutting with a paper liner 4174 PV4: adhesion to steel = 4,4N/cm, peel off force from liner = 14 cN/cm.
Also available as customized die cuts upon request as tesa® 54174

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=04174

tesa® 4174

製品案内

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=04174