



tesa® 51916

製品案内



水溶性スプライス用基材レス両面テープ

製品の説明

テサ51916はとても薄く、アクリル系粘着剤を用いた、水溶性両面テープです。

- 強力なせん断粘着力
- コート紙、非塗工紙を問わず優れた粘着力
- 非常に薄いつなぎが可能です * 高温耐熱性に優れています
- 幅広いPh領域で良好な離解性を持っています (Ph3-Ph9)

色：青、無色

特徴

- Very high shear strength
- Very good adhesion on coated and uncoated paper
- Very high heat resistance
- Very low splice thickness
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)

用途

紙つなぎに適しています

- 永久的なオーバーラップスプライス
- 手作業でも、自動機、どちらにも対応します
- カーボン紙の繋ぎに

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	無し	• ライナー	水溶性剥離紙
• 粘着剤	水溶性アクリル粘着剤	• 総厚	50 µm

特性 / 性能

• せん断強度	非常に優れる	• 保証期間 (未開封) <25°C	12 months
• タック	優れる, 標準		



tesa® 51916

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51916>