



tesa® 50533 Edge Securing DISCONTINUED



製品案内

ボディーガード
塗膜保護用粘着テープ

製品の説明

- 初期タックに非常に優れています。

特徴

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

用途

- とくに厳しい環境にさらされる、自動車ボディー
- バンパー、フロントグリル、サイドモール、ランプユニット等の外装部品の表面
- ダッシュボード、ドアの内側、ステップ等の内装部品

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------------|------|-------|
| • 基材 | ポリオレフィンフィルム | • 総厚 | 96 µm |
| • 粘着剤 | EVA | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|-----------|----------|--------|
| • 破断伸び | 660 % | • 打ち抜き適性 | 良 |
| • 引張強度 | 21.5 N/cm | • 耐薬品性 | 非常に優れる |
| • 再剥離性 | 良 | | |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|--------|
| • スチール粘着力 | 3 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® 50533 Edge Securing DISCONTINUED

製品案内

備考

-

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=50533>