



# tesa® 50777

## 製品案内



## 高耐熱見切りマスキング粘着テープ

### 製品の説明

- ・ 高温の乾燥条件下でも、糊残りやテープ跡が無く、シャープな見切りが可能。
- ・ しなやかな伸びにより曲線部等の作業性に優れる。
- ・ 手切れ性あり。

### 特徴

- ・ Easy unwinding for smooth manual or semi-manual tape applications
- ・ No ghosting after drying at high temperatures (up to 160°C)
- ・ Conformable behavior for masking in narrow curves/areas
- ・ Hand-tearable

### 用途

- ・ シャープな見切りラインの必要なマスキングに

### 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

- |       |         |      |        |
|-------|---------|------|--------|
| ・ 基材  | PVCフィルム | ・ 総厚 | 132 μm |
| ・ 粘着剤 | アクリル系   |      |        |

### 特性 / 性能

- |            |         |          |     |
|------------|---------|----------|-----|
| ・ 破断伸び     | 240 %   | ・ 再剥離性   | 良   |
| ・ 引張強度     | 30 N/cm | ・ 手切れ性   | 優れる |
| ・ フレーミング適性 | 非常に優れる  | ・ 打ち抜き適性 | 良   |

### 被着体ごとの粘着強さ

- |           |        |
|-----------|--------|
| ・ スチール粘着力 | 2 N/cm |
|-----------|--------|



# tesa® 50777

## 製品案内

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=50777>