




tesa® 60412 環境配慮型



製品案内

PET基材梱包用粘着テープ [70% 再生PET]

製品の説明

tesa® 60412はPET基材に水系アクリル粘着剤を塗工した梱包用片面粘着テープです。PET基材には、ポストコンシューマーリサイクル材料 (PCR) を70%使用しています。高い強度と耐摩耗性があり、切れや破れへの耐性に優れます。段ボールについてたままでも古紙としてリサイクルでき、国際脱インキ産業連盟が定める脱墨性認証 (INGEDE 12) を取得しています。tesa® 60412は30kgまでの軽・中梱包に適します。静かな巻き戻し音で快適にご使用いただけます。また、背面への印刷も可能です。

一歩先のステージへ：この製品は持続可能性マークの対象製品です。サステナビリティに配慮した製品を選定いただく際の目安としてご活用ください。詳しくはウェブサイトの『製品の持続可能性について - tesa』ページをご覧ください。

Sustainable Aspects

- PET基材の70%にポストコンシューマーリサイクル材料 (PCR) を使用
- 溶剤を使用しない製造工程
- 段ボールについてたまま古紙としてリサイクル可能



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- PET基材の70%にポストコンシューマーリサイクル材料 (PCR) を使用
- リサイクル性において国際脱インキ産業連盟が定める 脱墨性認証 (INGEDE 12) を取得
- 段ボールについてたままでも古紙としてリサイクル可能
- 溶剤を使用しない製造工程
- 黄変への耐性に優れます
- 高温や高湿度、紫外線への耐性に優れます
- 再生紙使用の段ボールにもよくつきます

用途

- 中型サイズ (15 ~ 30kg) の段ボールの封緘に適します
- ハンド DISPENSER や自動貼付機での貼付けが可能です

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa® 60412

環境配慮型

製品案内

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|----------------------|------|-------|
| • PET | 自然由来の原料 (バイオマス炭素含有率) | • 総厚 | 56 µm |
| • 粘着剤 | 水系アクリル | | |

バリエーション情報

- | | |
|--------------------|----------|
| • Available colors | 白, 茶, 透明 |
|--------------------|----------|

特性 / 性能

- | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------|-------------------|
| • 破断伸び | 130 % | • 手切れ性 | やや劣る |
| • 引張強度 | 60 N/cm | • 機械貼り | 良 |
| • Packaging Weight | Up to 30 kg | • 粘着力 | Standard adhesion |
| • Silent unwinding | 良 | • 耐引裂性 | 良 |
| • Suitable for deep freezing | 良 | • 耐湿性 | 良 |
| • Transport Information | Temperature 0-70°C | • 適した表面 | 段ボール |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|--------|
| • スチール粘着力 | 3 N/cm |
|-----------|--------|

認証・証明書

サステナビリティ関連の証明書

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available



tesa® 60412 環境配慮型

製品案内

備考

- Tape can be disposed together with the carton in the paper collection bin

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60412>