



tesa® 6910 Laser-Label



제품 정보

레이저 라벨(색상변화)

제품 설명

tesa® 6910은 고성능 폴리올레핀 레이저 필름입니다. 원하는 종류와 형식의 라벨을 레이저로 한 번에 마킹, 커팅을 하고 한 개의 재료만을 사용하여 구현할 수 있습니다. 기재는 내화학성, 내마모성, 내열성, 내후성을 갖추고 있습니다. 접착제는 저에너지 표면에서도 적합한 수지 변성 아크릴로 되어 있습니다.

본 고성능 제품은 첨단 프로세스 관리를 위한 데이터 기억매체의 용도와 표식 라벨로 사용됩니다. 레이저가 기재에 함유된 색상 안료를 활성화하여 마킹이 이루어집니다. 고속 레이저를 사용하여 최대 초당 4000mm라는 놀라운 속도로 마킹됩니다.

색상 : 흰색

Applications

- 정확하고 오래 지속되는 마킹
- 매우 뛰어난 내열성, 내마모성, 내화학성
- 조작 시 뚜렷한 흔적이 남음
- 유연한 형태 설정 및 레이블 디자인: 레이저 마킹 및 커팅
- 효율성: 여러 개의 라벨을 미리 만들어둘 필요가 없음
- 적시 생산으로 보관 기간 단축

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	폴리올레핀	• 이형지 무게	120 g/m ²
• 접착제 종류	아크릴	• 접착 질량	25 g/m ²
• 이형지 종류	코팅된 종이	• 테이프 두께	100 µm

속성 / 성능 값

• Tamper Evidence	아니오	• 레이저에 적합	Nd:YAG
• 내습성	very good	• 성에(frost) 저항성	-20 °C
• 내화학성	good	• 유통기한	24 months
• 노후성 (UV)	good	• 이형지로 부터의 제거력	0,5-10
• 단기간 온도저항	120 °C	• 장기간 온도저항	100 °C



tesa® 6910 Laser-Label

제품 정보

보관 및 조건

보관 및 조건

23°C, 50% RH, 원래 상자에 보관됨

추가정보

Standard Dimensions:

Width: 100mm and 120mm, length: 300m

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=06910>