



tesa® Professional 63632 Aluminium Tape Universal



Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------|----------------------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Aluminiņē folija | • Bendras storis | 65 µm |
| • Kliju tipas | akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 85 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| • Pailgējimas trūkimo vietoje | 3 % | • Fluorescencinė | ne |
| • Atsparumas tempimui | 25 N/cm | • Hand tearability | labai geras |
| • Antiadhezinio sluoksnio atsiklijavimas | lengvas | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 90 °C |
| • Atsparumas dilimui | geras | • Lengva pašalinti | ne |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Lengva rašyti | ne |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Atsparumas vandeniui | labai geras | • Tinka formoms iškiršti | taip |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 160 °C |

Adhesion to Values

- | | | | |
|---------------------|--------|------------------|----------|
| • stiklu (pradinis) | 8 N/cm | • PVC (pradinis) | 5.5 N/cm |
| • PE (pradinis) | 4 N/cm | • plienų | 8 N/cm |



tesa[®] Professional 63632 Aluminium Tape Universal

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=63632>