



# tesa<sup>®</sup> 60462 Duct Tape

## Produkto Informacija

Bendros paskirties lipni audinio juosta

### Produkto aprašymas

tesa<sup>®</sup> 4615 yra bendros paskirties lipni audinio juosta, tinkama įvairioms reikmėms. Sudaryta iš 27 tankumo austo audinio tinkelio, laminuoto ant spalvotos PE juostelės. Gaminys padengtas sintetinio kaučiuko klijais, naudojant technologiją be tirpiklių.

### Sustainable Aspects

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 146 gram virgin plastic with post-consumer recycle



### Funkcijos

- Akimirksniu sukimba su įvairiomis medžiagomis
- Lengvai išvyniojama ir atplėšiama ranka
- Atspari vandeniui, patvari

### Application Fields

Gaminį galima naudoti įvairioms reikmėms, pavyzdžiui,

- tvirtinti apsaugines medžiagas pvz., plėveles ar popieriaus lapus, prilaikyti;
- vielai, laidams ir kitiems daiktams pritvirtinti;

sandarinti, žymėti ir užmaskuoti ar paslėpti net ant šiek tiek šiurkštaus paviršiaus/li>

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |  |                        |   |        |
|--|------------------------|---|--------|
| • Pagrindo medžiaga                                  | Audinys, laminuotas PE | • Total post-consumer recycled content excl. Liners | 30 %   |
| • Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis) | 67 %                   | • Bendras storis                                    | 215 μm |
| • Klijų tipas  | sintetinis kaučiukas   | • Juostos storis                                    | 215 μm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60462>



# tesa<sup>®</sup> 60462 Duct Tape

## Produkto Informacija

### Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	16 %	• Hand tearability	geras
• Atsparumas tempimui	40 N/cm	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas dilimui	labai geras	• Lowest application temperature	5 °C
• Atsparumas drėgmei	geras	• Operation temperature up to	60 °C
• Atsparumas vandeniui	labai geras	• Tinklelis	27 threads/inch <sup>2</sup>

### Adhesion to Values

• Lipnumas prie pagrindo	5 N/cm	• plienu	8 N/cm
--------------------------	--------	----------	--------

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite  
<http://l.tesa.com/?ip=60462>