



tesa[®] 60462 Duct Tape

Produkto Informacija

General purpose duct tape



Produkto aprašymas

tesa[®] 4615 is a utility duct grade for general purpose applications. It consists of a 27 mesh woven fabric laminated on a colored PE film. The product is coated with a synthetic rubber adhesive with solvent-free technology.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is post-consumer recycled plastic
- 30% of the total product is post-consumer recycled plastic
- Each roll in 50mm:50m reduces the replaces 141 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Funkcijos

- Bonds instantly with high adhesion on a variety of materials
- Unwinds gently and is easy to tear by hand
- Water repellent and durable

Application Fields

The product can be used for a variety of basic applications such as

- Holding protective layers e.g. plastic films and paper sheets
- Fastening and bundling of wires, cables and loose objects
- Sealing, marking and masking even on slightly rough surfaces

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

• Audinys, laminuotas PE	60 %	• Bendras storis	175 µm
• Type of adhesive Grid	sintetinis kaučiukas	• Juostos storis	_NULL µm
• Total post-consumer recycled content excl. Liners	30 %		

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462 Duct Tape

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	14 %	• Lowest application temperature	5 °C
• Atsparumas tempimui	40 N/cm	• Operation temperature up to	60 °C
• Atsparumas dilimui	geras, vidutinis	• Pašalinama be pėdsakų	ne
• Atsparumas drėgmei	geras, vidutinis	• Tiekama ritėmis	ne
• Atsparumas vandeniui	geras, vidutinis	• Tiesūs plėšimo kraštai	geras, vidutinis
• Hand tearability	geras, vidutinis	• Tinklelis	27 threads/inch ²
• Lengva rašyti	ne	• Unwind force at 30m/min	3.5 N/cm
• Lipnumas	labai geras		

Adhesion to Values

• Lipnumas prie pagrindo	5 N/cm	• plienu	7 N/cm
--------------------------	--------	----------	--------

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercines naudas arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=60462>