



# tesa<sup>®</sup> 4302

## Produkto Informacija



High performance paper masking tape up to 160 °C

### Produkto aprašymas

tesa<sup>®</sup> 4302 is a smooth and excellent conformable paper masking tape, especially designed for highest requirements in automotive paintworks (water- or solvent based paints) followed by high temperature oven-drying. Paints and even critical filler systems adhere excellent to the backing avoiding any kind of flaking. The smooth crepe structure provides clean paint edges. tesa<sup>®</sup> 4302 can be removed from rubber, glass and paint without tearing or leaving adhesive residues. This is specially remarkable even for cold removal after high heat cycles.

### Sustainable Aspects

70% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funkcijos

- Natural rubber adhesive provides high tack and adhesion to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Smooth-to-touch paper backing with excellent conformability enabling good cornering.
- Can be removed without any residues or tearing even after cooling down.

### Application Fields

Suitable for masking applications in high demanding automotive paint jobs with subsequent oven drying up to 160 °C / 1h.

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |                     |                             |  |        |
|---------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 %   |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas         | • Bendras storis   | 170 μm |

### Properties/Performance Values

- |                               |         |                    |             |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 10 %    | • Hand tearability | labai geras |
| • Atsparumas tempimui         | 46 N/cm | • Lengva pašalinti | taip        |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04302>



# tesa<sup>®</sup> 4302

## Produkto Informacija

### Adhesion to Values

- plienu 4 N/cm

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04302>