



tesa[®] 4089

Produkto Informacija



Bendros paskirties dėžių pakavimo juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 4089 PV6 gamybai naudojamas 28 µm PP pagrindas ir natūralaus kaučiuko klijai.

Funkcijos

- Its adhesive properties are optimal in moderate temperatures from -30°C to 100°C, making it ideal for indoor applications.
- The polypropylene backing is lightweight.
- It has a high tack and a short dwell time, is easy to unroll, and can be used conveniently with a hand-held dispenser or an industrial machine.

Application Fields

Rankinis ir automatinis lengvų ir vidutinio svorio dėžių pakavimas.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plēvelē | • Bendras storis | 46 µm |
| • Kliju tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Pailgējimas trūkimo vietoje | 145 % | • Automatinis klijavimas | taip |
| • Atsparumas tempimui | 43 N/cm | • Rankinis klijavimas | taip |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 2.2 N/cm |
|----------|----------|



tesa[®] 4089

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=04089>