



# tesa® 64606

## Produkto Informacija

Spaudos formų tvirtinimas fleksografinėje spaudoje, ypač darbams po spausdinimo ant gofruoto kartono

### Produkto aprašymas

tesa® 64606 PV3 yra žalios spalvos skaidri, dvipusė, savaimė limpanti 100 µm / 4 mil storio juosta, turinti PVC pagrindą ir kaučiuko klijų masės sistemą.

tesa® 64606 PV3 yra specialiai sukurta fotopolimerų formų tvirtinimui fleksografinės spaudos pramonėje. Dėl savo savybių tesa® 64606 PV3 yra itin puikus sprendimas priklijuojant juostą prie spaudos formos, prieš pritvirtinant visą kompozitą ant laikmens plėvelės; įprasta praktika darbams po spausdinimo ant gofruoto kartono.

#### Klijai

- Stiprus sukibimas ir atsparumas šlyčiai patikimam naudojimui netgi laikant įrenginį ilgesnį laiką.
- Stiprus sukibimas ir šlytis taip pat užtikrina, kad kraštai neatsiklijuos net spausdinant didesnį tiražą didesniu greičiu.
- Dėl specialiai optimizuotų klijų savybių juosta ir spaudos forma tvirtinimo metu gali būti lengvai perkeliamos.

#### Pagrindas

- Dėl skaidraus pagrindo aiškiai matomos registro žymos.

#### Atskyriklis

- Krepinis atskyriklis neleidžia patekti orui ir susisukti juostai.
- Atskyriklis yra silicintas, o tai reiškia, kad galima lengvai užklijuoti ir nuimti.

### Funkcijos

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The creped liner prevents air trapping and tape curling
- The liner is siliconized, which means easy application and removal

### Application Fields

tesa® 64606 PV3 specialiai suprojektuota fotopolimero formų tvirtinimui fleksografinėje spaudoje, ypač darbams po spausdinimo ant gofruoto kartono.

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Norēdami gauti naujausios informācijas apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64606>



# tesa® 64606

## Produkto Informacija

### Product Construction

- Pagrindo medžiaga PVC plėvelė
- Klijų tipas natūralus kaučiukas
- Antiadhezinio sluoksnio tipas krepuotas, silikonizuotas PP

### Properties/Performance Values

- Storio kategorija 300

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64606>