



# tesa® 4657

## Produkto Informacija



Temperatūrai atspari akrilu dengta audinio juosta

### Produkto aprašymas

tesa® 4657 yra aukštos klasės akrilu dengta audinio juosta. Ji sudaryta iš 145-to tankumo austos medvilnės tinklelio ir reaktoplastinių natūralaus kaučiuko klijų.

tesa® 4657 labai patvari audinio juosta, dažnai naudojama plyšiams uždengti automobiliuose ir apsauginiais tikslais pramoninio dažymo metu.

Ypatybės:

- nuplėšiama be pėdsakų netgi po aukštos temperatūros poveikio
- labai atspari senėjimui (todėl tinka ilgalaikiam naudojimui)
- labai atspari dažų tirpikliams
- puiki juosta įvairių formų iškirtimui, tiekama ilgais ritiniais su apsauginiu sluoksniu kaip tesa® 4657 PV9
- taip pat tiekama mažos išvyniojimo jėgos versija tesa® 4657 PV1
- gaminama 2 spalvų: juoda, pilka

### Sustainable Aspects

- 76% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funkcijos

- The tape's high tensile strength, the puncture resistance and the adhesiveness to all kinds of substrates perform well even under elevated temperature.
- The acrylic cloth tape is conformable and features a high resistance to paints, solvents, abrasion, and is waterproof.
- The acrylic coating is highly age-stable, making it very suitable for permanent applications.
- tesa® 4657 is a very resilient cloth tape used for temporary and permanent hole covering in automobile production lines and masking during industrial painting processes.
- Handling and application is easy due to hand-tearability.
- The tape can be torn in straight edges along the high mesh woven fabric.
- Residue-free removal is possible, even after high-temperature exposure.

### Application Fields

- Karščiui atspari apsauga gaminant automobilius ir mašinas
- Langų apvadų apsauga
- Galimas netgi pakartotinas džiovinimas krosnyje
- Ilgalaikis vidinių ir išorinių skylių uždengimas
- Srieginių ir drenažo skylių uždengimas
- Dalinė apsauga apdorojant impregnantais
- Plokščių kabelių tvirtinimas, pvz., ant stogo apvadų, durų skydų, veidrodžių

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04657>



# tesa® 4657

## Produkto Informacija

### Application Fields

- Apsauga elektrostatiu būdu dengiant milteline danga

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |  |                                     |                                  |         |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga                          | Akrilu padengtas audinys            | • Bendras storis                 | 290 µm  |
| • Kliju tipas                                | reaktoplastinis natūralus kaučiukas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | geltona |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas              | popierius                           | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 76 µm   |
| • Biologinių medžiagų pagrindų (pagal svorį) | 76 %                                |                                  |         |

### Properties/Performance Values

- |                                     |             |  |                               |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje       | 7.5 %       | • Lengva rašyti  | taip                          |
| • Atsparumas tempimui               | 105 N/cm    | • Liner release force  | 0.3 N/cm                      |
| • Atsparumas dilimui                | labai geras | • Resistenza alle temperature (rimovibilità dall'alluminio dopo 30 min di esposizione) | 180 °C                        |
| • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 180 °C      | • Tiesūs plėšimo kraštai   | labai geras                   |
| • Atsparumas vandeniui              | geras       | • Tinka formoms iškirsti   | taip                          |
| • Hand tearability                  | labai geras | • Tinklelis  | 145 threads/inch <sup>2</sup> |
| • Lengva pašalinti                  | taip        |  |                               |

### Adhesion to Values

- plienų 4.6 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 4657

Produkto Informacija

## Papildoma informacija

Atitinka LV 312-1 dielektrinio atsparumo klasę.

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04657>