



tesa® 60760

Produkto Informacija



Grindų ženklavimo juosta

Produkto aprašymas

tesa® 60760 yra tvirta lipni juosta, skirta nesudėtingam, laikinam žymėjimui. Tvirta, bet ranka atplėšiama grindų ženklavimo juosta pagaminta iš minkšto PVC ir padengta modifikuotais natūralaus kaučiuko klijais. Dėka jos lankstumo, juosta gali būti klijuojama ant nelygių paviršių bei išlinkimais. Modifikuoti natūralaus kaučiuko klijai užtikrina gerą lipnumą ant įvairių paviršių.

tesaflex® 60760 gali būti geltonos, geltonos/juodos, raudonos, raudonos/baltos, mėlynos, žalios ir baltos spalvos. Spalvų kombinacijos atitinka teisiškai nustatytas saugumo gaires. Atsižvelgiant į juostos spalvą, ji gali būti naudojama kaip įspėjamoji juosta.

Funkcijos

- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines
- tesa®60760 has a flexible backing to cope with curves
- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable
- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.
- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.
- Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for curved applications.

Application Fields

- Laikina, nesudėtingam žymėjimui
- Didelio praeinamumo zonomis žymėti pvz. Gamyklos, sandėliai, ligoninės ir pan.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | minkštas PVC | • Bendras storis | 150 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 220 % | • Baterijos pridamos | ne |
| • Atsparumas tempimui | 33 N/cm | • Tinka šiurkštiems paviršiams | labai geras |
| • Baterijas reikia įsigyti | ne | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|--------|
| • plienų | 2 N/cm |
|----------|--------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60760>



tesa[®] 60760

Produkto Informacija

Papildoma informacija

tesaflex[®] 60760 taip pat yra dviejų itin ryškių spalvų, atitinkančių saugos reikalavimus.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60760>