



tesa[®] 4578

Produkto Informacija



Bendros paskirties išilgai ir skersai armuota juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 4578 yra dviem kryptimis armuota juosta, turinti polipropileno plėvele laminuotus poliesterio plaušelius.

Sintetinio kaučiuko klijų sistema užtikrina patikimą sukibimą su įvairiais pagrindais, netgi su tokiais nepoliniais paviršiais kaip PE ir PP. Ši juosta taip pat puikiai prikimba prie įvairių gofruoto ir vientiso kartono paviršių.

Jos lankstūs plaušeliai pasižymi labai geru išilginiu ir skersiniu atsparumu tempimui, ji taip pat atspari lenkimui, ilgai nelūžta ir neplyšta.

Funkcijos

- Its flexible fibres show a very good longitudinal and transverse tensile strength including resistance against tearing and breaking when bent.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.
- The tape also exhibits excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.

Application Fields

- Sunkių dėžių sandarinimas
- Rišimas į ryšulius ir padėklų komplektavimas
- Apsauga transportuojant
- Tvirtinimas
- Ričių galų tvirtinimas
- Plokščių sujungimas

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET pluoštas / BOPP | • Bendras storis | 175 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Atsparumas tempimui | 230 N/cm |
|-----------------------|----------|

Adhesion to Values

- | | |
|----------|--------|
| • plienų | 8 N/cm |
|----------|--------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04578>



tesa[®] 4578

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04578>