



tesa[®] sumanūs klijuojami kabliukai 1kg



Produkto Informacija

BNR 77735

Produkto aprašymas

tesa[®] permatomi sumanūs klijuojami kabliukai. Vienas kabliukas išlaiko iki 1kg svorį. Nematomas dekoracijų ir vidutinio svorio daiktų tvirtinimas ant skaidrių ir kietų paviršių, pvz.: stiklo.

Funkcijos

- Skaidriems ir tvirtiems paviršiams patalpų viduje
- Vidutinio svorio objektams iki 1 kg vienam kabliukui
- Nuklijavus nepalieka pėdsakų
- Priklijavus naują juostelę, galima naudoti daug kartų
- Dalinis atsparumas UV spinduliams

Application Fields

Kaip tvirtinti - Žingsnis po žingsnio1. Nuvalykite paviršių langų valikliu, kurio sudėtyje nėra silikono, arba denatūruotu spiritu. Prieš tvirtindami įsitikinkite, kad paviršius yra sausas.

2. Lipnią juostelę pirma priklijuokite prie šiurkštesnio paviršiaus. Stenkitės niekada nesiliesti prie lipnaus ploto.

3. Priklijuokite kabliuką ir bent 5 sekundes palaikykite tvirtai prispaudę visą jo paviršiaus plotą.

4. Įsitikinkite, kad galiuką lengva suimti - jo reikės, kai norėsite nuimti kabliuką.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| • Kliju tipas | sintetinis kaučiukas | • Kabliuko forma | Stačiakampis |
| • Be silikono | taip | • Laikymo galia iki | 1 Kg |
| • Holding power of strip up to | 1 Kg | | |



tesa[®] sumanūs klijuojami kabliukai 1kg

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Application temperature from	-15 °C	• Naudojamas pakartotinai	taip
• Atsparumas chemikalams	ne	• Naudojamas pakartotinai su	Adhesive Strip 1,0kg
• Atsparumas drėgmei	ne		Transparent
• Atsparus tepalui ir alyvai	ne	• Naudojimo sritis	Vidinis
• Atsparus UV spinduliams	taip	• Ozone resistance	taip
• Atsparus vandeniui	ne	• Pavojingos medžiagos	ne
• Baterijas reikia įsigyti	ne	• Pašalinama be pėdsakų	taip
• Baterijos pridedamos	ne	• Temperature resistance max.	35 °C
• Be tirpiklių	taip	• Temperature resistance min.	5 °C
• Medžiaga	PS (polistirenas)	• Tinkami paviršiai	Lygi mediena, Kvadratinė forma, Dauguma plastikų, Stiklas, Akrilinis stiklas, Metalas

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>