




tesa® 50620

Produkto Informacija



PET maskavimo juosta 200 °C su silikoniniais klijais

Produkto aprašymas

„tesa® 50620 Basic“ milteliniam dažymui skirta juosta yra skaidri žalia aukštai temperatūrai atspari maskavimo juosta su poliesterio pagrindu ir silikoniniais klijais. „tesa® 50620“ naudojama įvairioms reikmėms, ypač maskavimui miltelinio dažymo procesų metu ir paviršiaus apsaugai.

Funkcijos

- Be likučių pašalinama maskuojanti ir paviršių apsauganti juosta.
- Aukštai temperatūrai atsparią juostą lengva klijuoti ir nuimti, nepaliekant likučių.
- Juosta užtikrina ryškius spalvų kontūrus ir puikų dažų prisitvirtinimą.
- Dėl silikoninės lipniosios sistemos ši maskavimo juosta yra atspari karščiui, nes gali atlaikyti iki 200 °C temperatūrą net 30 minučių.

Application Fields

- „tesa® 50620“ tinka maskuoti apsaugotinas vietas, kai atliekami bendrieji miltelinio dažymo darbai.
- Aukštai temperatūrai atspari juosta 30 minučių gali atlaikyti iki 200 °C temperatūrą.
- „tesa® 50620“ naudojama paviršiaus apsaugai arba nepolinių medžiagų klijavimui.
- Maskavimo juosta nuimama nepaliekant likučių.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PET | • Bendras storis | 70 µm |
| • Klijų tipas | silikonas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 110 % | • Dielektriko pramušimo įtampa | 4000 V |
| • Atsparumas tempimui | 75 N/cm | • Hand tearability | ne |
| • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 200 °C | • Lengva pašalinti | taip |
| • Dažų inkaravimas | geras | • Tikslus spalvos kraštas | taip |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 3.6 N/cm |
|----------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50620>



tesa[®] 50620

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50620>