



tesa® 60013

Produkto Informacija



tesa® 60013 – sutvirtinta popierinė lipnioji juosta

Produkto aprašymas

tesa® 60013 – tai didelio lipnumo pakavimo juosta su stiklo pluoštu sutvirtintu popieriniu pagrindu, silikoniniu išvyniojimą palengvinančiu sluoksniu ir sintetinio kaučiuko pagrindo klijų sistema be tirpiklių. tesa® 60013 juostos popierinis pagrindas sutvirtintas stiklo pluoštu, todėl ji tobulai tinka pakavimo užduotims, kurioms reikia patikimo užklėjavimo. Be to, tesa® 60013 sintetinio kaučiuko klijai užtikrina labai gerą pradinį kibumą ir lipnumą ant labai skirtingų savybių kartono, todėl ši juosta idealiai tinka sunkioms dėžėms užklįjauti. Dėl puikaus kibumo ir labai didelio lipnumo joks neleistinas bandymas atplėšti šią juostą nuo kartoninės dėžės neliks nepastebėtas.

Sustainable Aspects

- Solvent-free production
- Recycling friendly adhesive does not disturb the paper recycling proces



Funkcijos

- Best paper tape choice for heavy duty cartons up to 25kg
- Very tear resistant paper backing due to fiberglass reinforcement
- High tack and excellent adhesion performance even on demanding carton surfaces

Application Fields

- Tinka sunkioms dėžėms pakuoti (>25 kg)
- Tinka pakavimo užduotims, kurioms reikia saugaus užklėjavimo (lieka akivaizdūs atplėšimo požymiai)
- Geras pradinis kibumas ir labai didelis lipnumas
- Didelis atsparumas tempimui
- Tinka rankiniams ir automatiniams pakavimo aparatams

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un

Norēdami gauti naujausios informācijas apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=60013>



tesa[®] 60013

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

nedrįkst tiklietotas specififikacijū sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Popierius | • Bendras storis | 210 μm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Hand tearability | ne |
| • Atsparumas tempimui | 125 N/cm | • Maža išvyniojimo jėga | taip |
| • Automatinis klijavimas | taip | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Be tirpiklių | taip | • Silent unwinding | taip |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|---------|
| • plienū | 12 N/cm |
|----------|---------|

Papildoma informacija

tesa[®] 60013 siūloma tik rudos spalvos.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specififikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60013>