



7046

Pilka / balta



Produkto Informacija

1,500 µm dvipusė juosta akrilo putų pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® ACX^{plus} 7044 yra pilkos arba baltos spalvos dvipusė juosta akrilo putų pagrindu. Ją sudaro itin kokybiška akrilo sistema, pirmiausiai pasižyminti stipraus surišimo jėga, įtempio sklaidos savybėmis ir atsparumu oro sąlygoms.

Dėl unikalios gaminio formulės ši dvipusė juosta akrilo putų pagrindu yra labai lipni ir gebanti pritraukti ir išlaikyti itin dinamiškas apkrovas. Viskoelastinė šio gaminio šerdis kompensuoja terminj suklijuotų dalių pailgėjimą. tesa® ACX^{plus} 7044 gerai veikia sunkiai suklijuojamas medžiagas, pavyzdžiu, miltelių dangas arba plastikines medžiagas. Netgi esant tokiam medžiagų deriniams, dėl naujoviškos savo konstrukcijos šis gaminys suteikia daugiau saugumo.

tesa® ACX^{plus} 7044 suklijuoja nepalikdama pūslelių. Pilka arba balta spalva labai gerai prisitaiko prie metalinių ir plastikinių paviršių, todėl nesimato suklijavimo suklijavus, pavyzdžiu, dekoratyvinius elementus.

Funkcijos

- Available in gray and white color
- The color options adapt very well to metal and plastic surfaces to avoid reflections

Application Fields

tesa® ACX^{plus} gaminį grupė tinkama labai jvairiam konstrukciniam sujungimui. Kad užtikrintume geriausią poveikį, mūsų tikslas yra visiškai suprasti jos pritaikymą (iskaitant pagrindus), siekiant rekomenduoti tinkamą gaminį.

Tvirtinimo pavyzdžiai (ne visi):

- dekoratyvinės plokštės (pvz.: stiklinės šaldytuvo durelės);
- dekoratyviniai elementai (pvz.: dangos indaplovėms, jungiamieji lango tašai);
- stiklo-stiklo, stiklo-metalo sujungimas (pvz.: skiriamosios sienelės arba stiklinės durys).

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | filled acrylic | • Bendras storis | 1500 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | | |

Adhesion to Values

- | | |
|-----------------------|---------|
| • plienu (po 3 dienų) | 22 N/cm |
|-----------------------|---------|



7046

Pilka / balta

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Prašome atkreipti dėmesj, kad rekomenduojame naudoti tesa® sukilimo aktyvatorių parengiamajam apdorojimui, kadangi jis žymiai padidina sukilimo lygi. Tai, kokią tesa® sukilimo aktyvatorių naudoti, priklauso nuo pagrindo ir pritaikymo. Džiaugsimės galédami jums patartį, ieškant teisingo sprendimo. Ilgalaikiam klijavimui lauke, esant apkrovai, pirmiausiai rekomenduojame itin atsparų mūsų gaminį iš tesa® ACX^{plus} grupės: tesa® ACX^{plus} High Resistance (7074).

Apsauginio sluoksnio rūšys:

- mėlynos spalvos apsuginis sluoksnis plévelės pagrindu, be silikono (PV28);
- didesnis apsauginių sluoksnių pasirinkimas – pagal pasiteiravimą.

Atsisakymas

Jspūdinga tesa® gaminiai kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, jvairiomis sudētingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktinę patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkretčiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytais garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytais vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinkta tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07046>