



# 51913 PV11



## Produkta Informācija

Pārstrādājama divpusēja līmlente

### Produkta apraksts

tesa CaRes® 51913 ir plāna divpusēja pārstrādājama lenta, kas sastāv no glancēta papīra un modificētas ūdenī šķīstošas akrila līmes.

tesa CaRes® 51913 īpašie raksturojumi:

- Patentēta pret kalciju izturīga līme (CaRes) vai palielināta permanentās līmes ilgizturība uz kalcija karbonātu (CaCO<sub>3</sub>)saturošiem papīriem
- Ļoti augsta bīdes stiprība
- Ļoti augsta termiskā izturība
- Ļoti labas adhēzijas īpašības uz lielākās daļas papīra marku

tesa CaRes® 51913 sertificējušas neatkarīgas laboratorijas attiecībā uz:

- Pārstrādājamību atbilstoši TAPPI UM-213 pilnā pH diapazonā (pH3 – pH9)

### Lespējas

- Very high shear strength
- Very high heat resistance
- Very good adhesion values on most paper grades
- tesa® CaRes 51913 is certified by independent laboratories for: Repulpability according to TAPPI UM-213 over full pH-range (pH3 – pH9)
- The patented calcium resistant adhesive (CaRes) for a maximised life time of permanent splices on papers containing calcium carbonate (CaCO<sub>3</sub>)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

### Lietojumi

tesa CaRes® 51913 ir īpaši piemērota

- Permanentai līmēšanai ar pārslaidumu
- Čaulas pielīmēšanai
- Manuālam vai automātiskam lietojumam



# 51913 PV11

## Produkta Informācija

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |   |                    |       |
|------------------------|---|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | neausts   | • Kopējais biezums | 65 µm |
| • Līmvielas veids      | šķiedrā pārveidojams akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Krāsa            | zila  |
| • Atdalošā slāņa veids | šķiedrā pārveidojams silikonizēts papīrs            |                    |       |

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- |                             |           |                                   |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Saķere                    | vidēji    | • Uzglabāšanas laiks (iepakojumā) | 12 months |
| • Statiskā bīdes pretestība | ļoti labi | < 25°C                            |           |

### Papildu informācija

Citi produkti permanentai pārļaidus līmēšanai:

- tesa® 51912 - labākai līmēšanai uz cietāka papīra šķirnēm

## Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51913>