



51786 Detect Plus

Produkta Informācija



Universāla līm lente ar integrētu induktīvās detekcijas spēju

Produkta apraksts

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus ir divpusēja integrēta līm lente līmēšanai mašīnas gaitā, kas sastāv no aluminizēta līdzenas pamatnes papīra un akrila līmes. tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus raksturojas īpaši

- Ļoti augstām pielipšanas īpašībām
- Ļoti augstu bīdes stiprību

*Īpaši labu termisko izturību

- Vislabāko pielipšanu uz pārklāta un nepārklāta papīra
- Nelielu līmējuma vietas biezumu
- Drošu līmējuma vietas noteikšanu
- Vienmērīgu un vieglu uzklāšanu elastīgās pamatnes dēļ

Inovātais lentes sastāvs ietver šādas funkcijas:

- Rievota odere stingrai virsējās lapas fiksācijai
- Aluminizēta pamatne drošai līmējuma vietas noteikšanai
- Līmes formula ar ļoti augstām līmējamības īpašībām izcilai saistībai starp lētu no ruļļa gala un jaunu rulli
- Pieejama ar vienu vai divām sadalošajām joslām ar papīra pamatni vienmērīgai jauna papīra ruļļa atvēršanai, netraucējot drukāšanas procesu
- Krāsa: Oranža

Lespējas

- Very high tack properties
- Very high shear resistance
- Extremely good heat resistance
- Best adhesion on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Reliable detection of splice position
- Smooth and easy application due to a flexible backing
- Available with one or two splitting strips with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the printing process
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet is included
- Aluminised backing for a reliable detection of the splice position is included
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

Lietojumi

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus ir īpaši piemērota:

- Līmēšanai mašīnas gaitā rulu drukāšanas nozarē

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51786>



51786

Detect Plus

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------|---------|----------------|
| • Starpslāņa materiāls | aluminizēts papīrs | • Krāsa | oranža/sudraba |
| • Kopējais biezums | 110 µm | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 6 % | • Uzglabāšanas laiks (iepakojumā) | 12 months |
| • Stiepes izturība | 36 N/cm | < 25°C | |

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51786>