



# tesa® 64604

## Produkta Informācija

Plašu montēšana fleksogrāfiskajā drukāšanā, it īpaši gofrētā kartona pēcdrukas apstrādē

### Produkta apraksts

tesa® 64604 PV3 ir dzeltena, caurspīdīga divpusēja pašlīmējoša līmējoša līmējoša lente ar biezumu 200 µm / 8 mil, kas ietver PVC pamatni un kaučuka līmes masas sistēmu.

tesa® 64604 PV3 ir īpaši izstrādāta fotopolimēra plašu līmēšanai fleksogrāfijas drukāšanas nozarē. Pateicoties tās raksturojumiem, tesa® 64604 PV3 ir īpaši ideāls risinājums lentes uzklāšanai uz plates pirms visa kompozīta montēšanas uz nesējplēves. Parastā prakse rievotu plākšņu pēcdrukas apstrādē.

#### Līme

- Augstas adhēzijas īpašības un bīdes stiprība drošai uzklāšanai pat, ja kompozīts tiek uzglabāts ilgstošu laika periodu.
- Augstā adhēzija un bīdes stiprība nodrošina arī, ka nenotiek malas pacelšanās uz garākas tirāžas un pie lielākiem ātrumiem
- Pateicoties īpaši optimizētām līmēšanas īpašībām, lenti un plati montēšanas laikā iespējams viegli pārvietot

#### Pamatne

- Caurspīdīgā pamatne padara skaidri redzamas reģistra/sakriteņa atzīmes

#### Odere

- Krepētā odere novērš gaisa iesprostošanos un lentes sagriešanos
- Odere ir silikonizēta, kas nozīmē vieglu uzklāšanu un noņemšanu

### Lespējas

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

### Lietojumi

tesa® 64604 PV3 ir īpaši izstrādāta fotopolimēra plašu montēšanai fleksogrāfiskās drukāšanas nozarē, it īpaši gofrētā kartona pēcdrukas apstrādē.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet  
<http://l.tesa.com/?ip=64604>



# tesa<sup>®</sup> 64604

## Produkta Informācija

### Produkta sastāvs

- Starpslāņa materiāls polivinilhlorīda (PVC) plēve
- Līmvielas veids dabiskais kaučuks
- Atdalošā slāņa veids krepēts, silikonizēts PP

### Īpašības / veikspējas vērtības

- Biezuma kategorija 200

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64604>